

Udstedt: 2023-09-11
Gyldig til: 2026-10-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Trædesikkert underlag.

Betegnelse:
Strandby Net polyethylenet

GODKENDELSESINDEHAVER:

Strandby Net A/S
Sildevej 24
9970 Strandby
Telefon 98 48 13 00

MÆRKNING:

Nettet mærkes med godkendelsens nummer (MK 5.33 /1568).

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2020-10-26
- udløbsdato 2023-10-01

BESKRIVELSE:

Strandby Net polyethylenet er et net vævet af ca. 2,7 mm, grøn eller sort polyethylenråd nr. 3/20 tvistet. Nettet har en maskevidde på 100 mm × 100 mm og en vægt på ca. 90 g/m². Det leveres i bredde og længde efter behov.

Strandby Net polyethylenet opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for tagelementers styrke*, MK 5.00/004 til trædesikre underlag.

GODKENDELSE:

Strandby Net polyethylenet godkendes anvendt som trædesikkert underlag under tagdækninger, der ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrængning for personer, der færdes på taget, jf. BR18 kap.15. §343, på følgende vilkår:

1. Afstanden fra midte til midte af de lægter eller åse, som understøtter nettet, må ikke overstige 1,1 m
2. Nettet monteres under spær ved fastklemning mellem spær og 22 x 95 mm hølvede forskallingsbrædder. Forskallingsbrædder monteres på tværs af spærfod med højst 600 mm afstand c/c og fastgøres i hvert befæstigelses-/krydspunkt med 2 stk. 28/63 mm riflede pistolsøm. Sideoverlæg kan kun ske i længderetningen, overlægget udføres over 2 lægter eller åse (1 fag)
3. Nettet oplægges på oversiden af lægterne eller åsene og forankres ved at klemmes under mindst 50 mm × 25 mm trælist, der sømmes til ydersiden af yderste lægte eller ås i hver tagside med mindst 1 stk. 2,8/65 glat, kvadratisk, varmforzinket søm pr. 200 mm henholdsvis 1 stk. 2,8/63 ringet maskinsøm, med max. 3 mm. indtrængning af sømhoved, pr. 200 mm Sideoverlæg udføres over 2 masker. I længderetningen udføres overlæg over 2 lægter eller åse (1 fag) og fastholdes med 1 stk. 25 mm varmforzinket maskinklamme mindst for hver anden maske i begge lægter eller åse.
4. Oplægningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Strandby Net A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at polyethylenrådets trækstyrke som et gennemsnit af 10 målinger er mindst 750 N og ingen enkeltværdier under 700 N.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun